

Rialzo acqua

Caratteristiche

- Asta in ottone con adattatore in plastica, quadro 9x9
- Ghiera di limitazione della temperatura massima
- Silenziatore Long Life
- Angolo di apertura: 24°
- Angolo di miscelazione: 90°

Versioni

- Risparmio energetico (C3)
- Joystick
- Risparmio d'acqua regolabile (WSC)
- Attacchi 7x8 e 9x9

Tabella di portata - Valori rilevati su **doccia esterno**, uscita libera

**Water flow table** - Values registered on an **external shower mixer**, free outlet

| bar | silenziata<br>silencer |
|-----|------------------------|
| 0,1 | –                      |
| 0,5 | 10,45                  |
| 1   | 14,45                  |
| 3   | 24,80                  |

Upper flowing water

Features

- Brass stem with plastic adaptor, 9x9 square
- Temperature adjusting ring
- Long Life silencer
- Opening angle: 24°
- Mixing angle: 90°

Optionals

- Energy saving (C3)
- Joystick
- Water Saving Control (WSC)
- Available with 7x8 and 9x9 stem squares

Foro della ghiera di serraggio: + 0,20 mm rispetto al diametro del collare della cartuccia

The hole of the tightening nut must be 0,20 mm larger than the diameter of the cartridge collar